









F / GB

Préfixe / Prefix	Nbre de ref / N° of ref	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION			
		Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / Weight
9036 ...	22	1 mL	A la coupe / cut lengths	+/- 1.3 mm	+/- 380 g/m ²

COMPOSITION		
Décor de surface / Facing	Impression acrylique et polyurethane / Acrylic and polyurethane printing	180 g/m ²
Support / Backing	 Non tissé / Non-woven	200 g/m ²



TESTS		
Test au feu / Fire ability test	Test acoustique / acoustic test (norme NF EN 20 354)	Xéno test / Xenotest
 Sur plaque de plâtre cartonnée M1-A2 / on cardboard covered plaster M1-A2 EUROCLASS B S2 d0	$\alpha W = 0,15$ Rapport d'essai du SIM / SIM Certification N°003G07-4	 5 Bonne solidité lumière / good light resistance







POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Uni / Plain Sans raccord / Free match Inverser les lés / Reverse alternate lengths		Lessivable / extra washable
	Galuchat / Sans raccord / Free match Inverser les lés / Reverse alternate lengths		Stripable / Stripable
	Carré / Square Raccord sauté / Offset match Rapport 21.5 cm / repeat 8 ½ in Ne pas inverser les lés / Don't reverse lengths		Colle au mur / Adhesive on walls
		Colle / Adhesive	Ovalit M ou / or Muroglue TM ou / or Quelyd Murale

D / NL

Artikelnummer / nummer	Anzahl der Artikelnummern / aantal referenties	Technische Daten / Technische details			
		Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9036...	22	1 mL	Lfm oder zu Rollen von 50lfm / op afsnijding of rollen van 50 m	+/- 1.3 mm	+/- 380 g/m ²

Komposition / Samenstelling		
Oberfläche / Bovenlaag	Acryl und polyurethandruck / acryl en polyurethaan afdrukken	180 g/m ²
Untergrund / Drager	 Faservlies / vezelvlies	200 g/m ²



Tests / testen		
Feuerbeständigkeit / Brandklasse	Akustischer test / Acoustische test (norm NF EN 20 354)	Xénotest
 M1 auf kartonierten Gipsplatten M1-A2 / op gyprocplaat M1-A2 EUROCLASS B S2 d0	$\alpha W = 0,15$ test von SIM / test van SIM N°003G07 - 4	 5 Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand






Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften	Pflege / Onderhoud	
	Unis / Effen Ansatzfrei / zonder aanzet Die Bahnen Umdrehen / banen storten	 Waschbeständig / Afwasbaar
	Galuchat Ansatzfrei / zonder aanzet Die Bahnen Umdrehen / banen storten	 Trocken abziehbar / Afpelbaar
 21.5 cm	Viereck / Vierkant Versetzeransatz 21.5 cm / Verspringend rapport 21.5 cm Die Bahnen Umdrehen / banen storten	 Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen
		Kleister / Lijm Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M

	LODGE	D.B 61
---	--------------	---------------

Prefijo	N° de ref.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9036...	22	1 mL	Cortes longitudinales o rollos de 50 ml	+/-1.3 mm	+/- 380 g/m ²

COMPOSICIÓN		
Decorado de superficie	Impresión acrílica y poliuretano	180 g/m ²
Soporte	 Tejido no tejido	200 g/m ²

PRUEBAS		
Prueba al fuego	Prueba acústica (norma NF EN 20 354)	Xenotest
 M 1 : sobre yeso cubierto con cartón M1-A2 EUROCLASS B S2 d0	$\alpha W = 0,15$ Prueba SIM N°003G07 - 4	 5 Buena resistencia a la luz

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	Liso Empalme libre Invertir láminas alternas		Extralavable
	Galuchat Empalme libre Invertir láminas alternas		Pelable
 21.5 cm	Diseño Cuadrado Racor saltado 21.5 cm No invertir las láminas		Cola en la pared
		Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Murale