








**F / GB**

Préfixe / Prefix	Nbre de ref / N° of ref	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION			
		Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / Weight
RG..	30	96 cm, +/- 1 cm	A la coupe / cut lengths	+/- 1mm	+/- 170 g/m <sup>2</sup>

COMPOSITION		
Décor de surface / Facing	viscose / polyester / acrylique // viscose / polyester / acrylic	90 g
Support / Backing	100 % non tissé / 100% non-woven	80 g



TESTS		
	Test au feu / Fire ability test	Xéno test / Xenotest
	M 1 :sur tout support M0 non isolant / on any M0 non insulating surface M 1 :sur plaque de plâtre cartonnée M1 / on cardboard covered plaster M1	  5  Bonne solidité lumière / good light resistance
Toutes références / references	PV de Centexbel / Certificate of Centexbel	





POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Sans raccord / Free match		Epongeable / spongeable
Colle / Adhesive	Ovalit M ou / or Muroglue TM ou / or Quelyd Murale		
	Colle au mur / Adhesive on walls		Stripable / Stripable
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths		


**D / NL**

Artikelnummer / nummer	Anzahl der Artikelnummer / aantal referenties	Technische Daten / Technische details			
		Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
RG..	30	98 cm, +/- 1 cm	Lfm oder zu Rollen von 50lfm / op afsnijding of rollen van 50 m	+/- 1mm	+/- 170 g/m <sup>2</sup>

Komposition / Samenstelling		
Oberfläche / Bovenlaag	Viskose / Polyester / Akrylik // viscose / polyester / Acrylaat	90 g
Untergrund / Drager	100 % Faservlies / vezelvlies	80 g

Tests / testen		
	Feuerbeständigkeit / Brandklasse	<b>Xénotest</b>
	M 1 M1 auf allen nichtisolierenden M0-Untergründen / M1 : op niet-isolerende M0-ondergrond	  5
	M 1 : M1 auf kartonierten Gipsplatten M1 / op gyprocplaat M1	
Alle Artikelnummer / alle referenties	Test von Centexbel / PV van het Centexbel	Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand



Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet		Afwasbaar met een spons / Mit Schwamm abtupfbar
Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M		
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		Trocken abziehbar / Afpelbaar






	Die Bahnen Umdrehen / banen storten		
---	--	--	--

	<b>Ficha técnica TOUAREG</b>	<b>D.B 34 Version 1</b>
---	----------------------------------	-----------------------------

Prefijo	N° de ref.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Anchura	Longitud	Espesor	Peso
RG..	30	98 cm, +/- 1 cm	Cortes longitudinales o rollos de 50 ml	+/-1mm	+/- 170 g/m <sup>2</sup>

COMPOSICIÓN		
Decorado de superficie	NT de viscosa / poliéster / acrílicos	90 g
Soporte	100% Tejido no tejido	80 g

PRUEBAS		
	Prueba al fuego	Xenotest
	M 1 : sobre cualquier soporte M0 no aislante M 1 : sobre yeso cubierto con cartón M1	 5 Buena resistencia a la luz
Todas las referencias	Acta de la certificación Centexbel	

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	Empalme libre		Semi-lavable
Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Murale		
	Cola en la pared		Pelable
	Invertir láminas alternas		

