


F / GB

Préfixe / Prefix	Nbre de ref / N° of ref	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION			
		Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / Weight
9027...	25	70 cm	au rouleaux de 10.05 ml / 10.05 ml rolls	+/- 1 mm	+/- 400 g/m ²





COMPOSITION

PVC	75%
Support intissé	25%

TESTS

Test au feu / Fire ability test		Xéno test / Xenotest	
EUROCLASS C S2 d0	sur plaque de plâtre cartonnée M1 / on cardboard covered plaster M1		Bonne solidité lumière > 6 / good light resistance > 6


POSE / HANGING
ENTRETIEN / MAINTENANCE





	Sans raccord / free match		Lessivable / extra washable
			Pelable / Stripable
	Colle au mur / Adhesive on wall		
Colle / Adhesive	Ovalit M ou Muroglue TM ou Quelyd Murale		


D / NL

Artikelnummer / nummer	Anzahl der Artikelnummer / aantal referenties	Technische Daten / Technische details			
		Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9027...	25	70 cm	Rollen von 10.05lfm / rollen van 10.05 m	+/- 1mm	+/- 400 g/m ²

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche Vinyl / vinyl op het oppervlak	75%
Faservlies-Untergrund / vezelvlies drager	25%

Tests / testen			
Feuerbeständigkeit / Brandklasse		Xenotest	
EUROCLASS C S2 d0	auf kartonierten Gipsplatten M1 / op gyprocplaatM1		Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand > 6


Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet		Waschbeständig / Afwasbaar
			Trocken abziehbar / Afpelbaar
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		
Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M		

 texdecor <small>WALLCOVERINGS</small>	ASPEN	D.B 55
---	--------------	---------------

E

Prefijo	N° de ref.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9027...	25	70 cm	rollos de 10.05 ml	+/-1mm	+/- 400 g/m ²

COMPOSICIÓN	
vinilo superficial	75%
Reverso en tejido no tejido	25%

PRUEBAS			
Prueba al fuego		Xenotest	
EUROCLASS C S2 d0	sobre yeso cubierto con cartón M1		buena resistencia a la luz > 6

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	empalme libre		Extralavable
			pelable
	Cola en la pared		
Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Murale		