










**F / GB**

Préfixe / Prefix	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
	Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / weight
9017...	97 cm	A la coupe ou Rouleaux de 50 ml / cut length or 50 ml rolls	+/- 1mm	De +/- 170 à 210 g/m <sup>2</sup> selon réf From +/- 170 to 210 g/m <sup>2</sup>

COMPOSITION	
Décor de surface / Facing	Non tissé imprimé ou flocké / non woven coated or flock printed
Support / Backing	Non tissé



TESTS		
	Test au feu / fire ability test	Xénotest / Xenotest
	M 1 :sur tout support M0 non isolant / on any M0 non insulating surface M 1 :sur plaque de plâtre cartonnée M1 / on cardboard covered plaster M1	 Bonne solidité lumière / good light resistance  5/6








POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Uni & réf 9017 3... / Plain & ref 9017 3...: Sans raccord / free match		Uni & réf 9017 3... / Plain & ref 9017 3...:  Lavable / washable
	Ref 9017 0... : Raccord droit / straight match 64 cm		réf 9017 0... & 9017 4... / ref 9017 0... & 9017 4...:  Epongeable / spongeable
	Ref 9017 4... : Raccord droit / straight match 4 cm		Pelable / strippable
	Colle au mur / Adhesive on wall	Colle / Adhesive	Ovalit M ou Muroglue TM ou Quelyd Murale

**D / NL**

Artikelnummer / nummer	Technische Daten / Technische details			
	Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9017...	97 cm, +/- 1 cm	Lfm oder zu Rollen von 50lfm / op afsnijding of rollen van 50 m	+/- 1mm	+/- 170 g/m <sup>2</sup> => +/- 210 g/m <sup>2</sup>



Komposition / Samenstelling	
Oberfläche / Bovenlaag	Non-woven
Untergrund / Drager	100 % Faservlies / vezelvlies

Tests / testen		
	Feuerbeständigkeit / Brandklasse	<b>Xénotest</b>
	M 1 M1 auf allen nichtisolierenden M0-Untergründen / M1 : op niet-isolerende M0-ondergrond	  5/6  Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand
	M 1 : M1 auf kartonierten Gipsplatten M1 / op gyprocplaat M1	

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Effen & réf 9017 3... : Unis & réf 9017 3... :  Ansatzfrei / Geen rapport		Effen & réf 9017 3... : Unis & réf 9017 3... :  Afwasbaar / Wasch - Bestandig
	Ref 9017 0... : Versetzer anzet / Recht rapport 64 cm		réf 9017 0...& 9017 4.../  Mit Schwamm abtupfbar Licht vochtig afnemen
	Ref 9017 4... : Versetzer anzet / Recht rapport 4 cm		Trocken abziehbar / Afpelbaar
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen	Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M

Prefijo	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9017...	97 cm, +/- 1 cm	rollos de 50 ml o al corte	+/-1mm	+/- 170 g/m <sup>2</sup> => +/- 210 g/m <sup>2</sup>

COMPOSICIÓN	
Decorado de superficie	No tejido sobre los diseños y flock
Soporte	100% no tejido

PRUEBAS			
	Prueba al fuego	Xenotest	
	M 1 : sobre cualquier soporte M0 no aislante M 1 : sobre yeso cubierto con cartón M1		Buena resistencia a la luz
		5/6	

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	Liso & ref 9017 3... : Empalme libre		Liso & réf 9017 3... : Lavable
	Ref 9017 0... : Racor derecho 64 cm		ref 9017 0...& 9017 4... : spugnabile
	Ref 9017 4... : Racor derecho 4 cm		Pelable
	Cola en la pared	Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Murale