








**F / GB**

Préfixe / Prefix	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
	Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / weight
9018...	115 cm	A la coupe ou Rouleaux de 50 ml / cut length or 50 ml rolls	+/- 1mm	+/- 320 g/m <sup>2</sup>

COMPOSITION	
Décor de surface / Facing	Taffetas 100% polyester / 100% polyester Taffetas // 150 g/m <sup>2</sup>
Support / Backing	Non tissé / non woven (polyester – viscose) // 150 g/m <sup>2</sup>



	TESTS	
	Test au feu / fire ability test	Xénotest / Xenotest
	M 1 :sur tout support M0 non isolant / on any M0 non insulating surface M 1 :sur plaque de plâtre cartonnée M1 / on cardboard covered plaster M1	 Bonne solidité lumière / good light resistance 5 - 6






POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Uni & rayure / Plain & stripe : Sans raccord / free match		Epongeable / spongeable
 66 cm	Motif / pattern : Pose au Raccord / match		Pelable / strippable
Colle / Adhesive	Ovalit M ou Muroglue TM ou Quelyd Murale		
	Colle au mur / Adhesive on wall		

**D / NL**

Artikelnummer / nummer	Technische Daten / Technische details			
	Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9018...	115 cm	Lfm oder zu Rollen von 50lfm / op afsnijding of rollen van 50 m	+/- 1mm	+/- 320 g/m <sup>2</sup>



Komposition / Samenstelling	
Oberfläche / Bovenlaag	Taffetas 100% polyester // 150 g/m <sup>2</sup>
Untergrund / Drager	100 % Faservlies / vezelvlies // 150 g/m <sup>2</sup>

Tests / testen			
	Feuerbeständigkeit / Brandklasse	Xénotest	
	M 1 M1 auf allen nichtisolierenden M0-Untergründen / M1 : op niet-isolerende M0-ondergrond		Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand
	M 1 : M1 auf kartonierten Gipsplatten M1 / op gyprocplaat M1	5/6	

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Effen & streep / Uni & streifen : Ansatzfrei / Geen rapport		Mit Schwamm abtupfbar Licht vochtig afnemen
 66 cm	Muster / Motief		Trocken abziehbar / Afpelbaar
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		
Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M		

Prefijo	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9018...	115 cm	rollos de 50 ml o al corte	+/-1mm	+/- 320 g/m <sup>2</sup>

COMPOSICIÓN	
Decorado de superficie	Tafetas 100% polyester // 150 g/m <sup>2</sup>
Soporte	100% no tejido // // 150 g/m <sup>2</sup>

PRUEBAS			
	Prueba al fuego	Xenotest	
	M 1 : sobre cualquier soporte M0 no aislante M 1 : sobre yeso cubierto con cartón M1		Buena resistencia a la luz
		5/6	

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	Liso & rayas : Empalme libre		spugnabile
 66 cm	diseño		Pelable
Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Murale		
	Cola en la pared		